



Technische Daten Ledvance LED-  
Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht  
Gehäuse Submarine 2x13.5W 3100lm -  
840 Kaltweiß | 120cm - incl. 2x LED  
Röhre

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 261415                                 |
| EAN                                     | 4058075831056                          |
| Herstellercode                          | 4058075831056                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | SUBMARINE PCR 120 2 X 13.5W 840 G13 T8 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 0                                      |

## Technische Informationen

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Technologie              | Leuchte mit Röhre          |
| Watt                     | 0W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                    |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar              |
| Lichtstrom (Lumen)       | 0lm                        |
| Passend zum              | G13                        |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                         |
| Anzahl benötigter Lampen | 2                          |
| Länge                    | 120cm                      |
| Produkttyp               | Retrofit Feuchtraumleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage            |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1280 |
| Breite (mm) | 95   |
| Höhe (mm)   | 70   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

